Analisa Prediksi Algoritma Simple Moving Average Dengan Pendekatan Multi Periode

Nur Widjiyati

Email: nurwiwid@amikom.ac.id

Sistem Informasi, Universitas Amikom Yogyakarta

Abstrak

Prediksi merupakan kegiatan dalam menggali dan meneliti pola – pola data yang sudah ada, untuk dicari trend arah data tersebut. Algoritma Simple Moving Average adalah salah satu algoritma konvensional yang dapat melakukan prediksi data time series atau runtut waktu. Algoritma Simple Moving Average memiliki model perhitungan dengan merata-rata periode sebanyak 3 – 6 periode, dengan memperhatikan faktor tersebut, penulis melakukan eksperimen dengan menguji cobakan algoritma Simple Moving Average dengan menerapkan multiperiode, dari 3 – 6 periode pada 2 dataset time series yang berbeda, yaitu dataset penderita penyakit paru – paru di United Kingdom dengan periode Desember 1976 hingga Desember 1979 (37 record baris) dan dataset produksi susu tiap bulan di United Kingdom dengan periode Desember 1971 hingga Desember 1974 (37 record baris). Dataset tersebut diperoleh dari repositori Data Market. Hasil dari eksperimen, diketahui algoritma Simple Moving Average dengan 3 periode, memiliki error rate MAPE paling kecil.

Kata kunci : *Algoritma Simple Moving Average, Prediksi Time Series, Prediksi Runtut Waktu, Prediksi Rentet Waktu*

1. Pendahuluan

Prediksi merupakan kegiatan dalam menggali dan meneliti pola – pola data yang sudah ada untuk dicari trend arah data tersebut. Prediksi juga tidak hanya dalam ranah klasifikasi saja tapi juga dalam ranah peramalan atau forecasting. Dataset yang digunakan dalam peramalan atau forecasting biasanya adalah data historis time series yang terikat oleh label atribut waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Algoritma Simple Moving Average (SMA) dikarenakan algoritma tersebut yang cukup powerful dalam menangani prediksi jangka pendek, dataset yang digunakan adalah data yang memiliki jangka waktu sedikit. Algoritma SMA akan merata – rata angka aktual sebanyak n periode yang telah ditentukan. Dalam melakukan analisa peramalan terdapat pilihan – pilihan periode dimulai dari 3 – 6 periode. Peneliti mencoba untuk melakukan analisa peramalan dengan melakukan perhitungan 3 – 6 periode.

Dalam melakukan penelitian eksperimen tersebut, peneliti menggunakan dataset publik yang diperoleh dari repositori datamarket, dimana terdapat 2 dataset time series : dataset penderita penyakit paru – paru di United Kingdom dengan periode Desember 1976 hingga Desember 1979 (37 record baris) ditunjukkan dengan gambar 2, dan dataset produksi susu tiap bulan di United Kingdom

dengan periode Desember 1971 hingga Desember 1974 (37 record baris) ditunjukkan dengan gambar 1. Banyak baris disamakan tiap dataset agar pembandingan sepadan

• Tinjauan Pustaka

Algoritma SMA adalah salah satu algoritma peramalan atau forecasting konvensional yang ada, selain algoritma tersebut terdapat beberapa model algoritma seperti AutoRegression dan Exponential Smoothing [1]. Algoritma SMA merupakan bagian dari model Moving Average dimana terdapat banyak algoritma dari model Moving Average seperti SMA, Weighted Moving Average, Exponential Moving Average dan Double Moving Average [2].

Gambar 1. Grafik plot data produksi susu perbulan di UK

Gambar 2. Grafik plot data penderita paru - paru di UK

2. Metode Penelitian

Algoritma SMA merupakan bagian dari model Moving Average dimana melakukan perhitungan rata – rata sebanyak n periode. Pada penelitian ini peneliti melakukan Analisa prediksi dengan memperhatikan periode prediksi 3 – 6 periode.

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{y_{t-(n+1)} + \dots + y_{t-3} + y_{t-2} + y_{t-1} + y_t}{n} \quad (1)$$

Dimana :

$\hat{y}$ = angka prediksi

y = angka aktual

t = waktu atau periode

n = banyak data aktual

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^N \frac{|y_t - \hat{y}_t|}{y_t}$$

(2)

Peneliti akan menggunakan formula 1 untuk melakukan perhitungan prediksi, dimana peneliti akan melakukan analisa multi periode dari periode 3 – 6, hal ini dilakukan agar upaya prediksi dapat lebih tergal dan tereksplor. Hasil dari prediksi tiap periode akan di lakukan uji akurasi menggunakan metode MAPE, menggunakan formula 2.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 dataset public dengan jumlah record baris yang sama, hal ini ditujukan agar pembandingan sepadan. Berikut detil dataset publik yang digunakan :

- Dataset penderita penyakit paru – paru di United Kingdom dengan periode Desember 1976 hingga Desember 1979 (37 record baris)
- Dataset produksi susu tiap bulan di United Kingdom dengan periode Desember 1971 hingga Desember 1974

Setiap dataset dilakukan eksperimen analisa prediksi trend data menggunakan sisi banyak pandangan periode, dimulai dari periode 3 bulanan, 4 bulanan hingga 6 bulanan. Proses perhitungan dan analisa dilakukan menggunakan Ms Excel menggunakan formula 1 dan 2. Tabel 1 dan 2 menunjukkan perhitungan algoritma SMA. Hasil dari prediksi tersebut dilakukan perhitungan akurasi menggunakan formula 2, seperti ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 1. tabel perhitungan algoritma sma multi periode (dataset 1)

T	Y	T(3)	T(4)	T(5)	T(6)
1976/12	2823				
1977/01	3102				
1977/02	2294				
1977/03	2385	2740			
1977/04	2444	2594	2651		
1977/05	1748	2374	2556	2610	
1977/06	1554	2192	2218	2395	2466
1977/07	1498	1915	2033	2085	2255
1977/08	1361	1600	1811	1926	1987
1977/09	1346	1471	1540	1721	1832
1977/10	1564	1402	1440	1501	1659
1977/11	1640	1424	1442	1465	1512
1977/12	2293	1517	1478	1482	1494
1978/1	2815	1832	1711	1641	1617
1978/2	3137	2249	2078	1932	1837
1978/3	2679	2748	2471	2290	2133
1978/4	1969	2877	2731	2513	2355
1978/5	1870	2595	2650	2579	2422
1978/6	1633	2173	2414	2494	2461
1978/7	1529	1824	2038	2258	2351

1978/8	1366	1677	1750	1936	2136
1978/9	1357	1509	1600	1673	1841
1978/10	1570	1417	1471	1551	1621
1978/11	1535	1431	1456	1491	1554
1978/12	2491	1487	1457	1471	1498
1979/1	3084	1865	1738	1664	1641
1979/2	2605	2370	2170	2007	1901
1979/3	2573	2727	2429	2257	2107
1979/4	2143	2754	2688	2458	2310
1979/5	1693	2440	2601	2579	2405
1979/6	1504	2136	2254	2420	2432
1979/7	1461	1780	1978	2104	2267
1979/8	1354	1553	1700	1875	1997
1979/9	1333	1440	1503	1631	1788
1979/10	1492	1383	1413	1469	1581
1979/11	1781	1393	1410	1429	1473
1979/12	1915	1535	1490	1484	1488
	1729	1630	1575	1556	

Tabel 2. Tabel perhitungan algoritma sma multi periode (dataset 2)

T	Y	T(3)	T(4)	T(5)	T(6)
1971-12	786				
1972-01	811				
1972-02	839				
1972-03	874	812			
1972-04	913	841	827		
1972-05	944	875	859	844	
1972-06	949	910	892	876	861
1972-07	878	935	920	904	888
1972-08	840	923	921	911	899
1972-09	821	889	902	905	899
1972-10	795	846	872	886	891
1972-11	777	819	833	856	871
1972-12	790	798	808	822	843
1973-01	806	788	796	805	817
1973-02	840	791	792	798	805
1973-03	867	812	804	802	805
1973-04	911	838	826	816	813
1973-05	940	873	856	843	832
1973-06	938	906	890	873	859
1973-07	865	929	914	899	884
1973-08	822	914	913	904	893
1973-09	795	875	891	895	890
1973-10	777	827	855	872	878
1973-11	771	798	815	839	856

1973-12	787	781	791	806	828
1974-01	813	778	783	790	803
1974-02	846	791	787	789	794
1974-03	873	815	804	799	798
1974-04	915	844	830	818	811
1974-05	951	878	862	847	834
1974-06	961	913	896	880	864
1974-07	892	942	925	909	893
1974-08	851	935	930	918	906
1974-09	827	901	914	914	907
1974-10	797	857	883	896	900
1974-11	784	825	842	866	880
1974-12	798	803	815	830	852
	793	802	812	825	

Tabel 3. Tabel perhitungan akurasi algoritma sma menggunakan metode mape

Dataset	Rata – Rata MAPE Per Periode			
	T(3)	T(4)	T(5)	T(6)
Dataset penderita penyakit paru – paru di UK	22%	26%	30%	32%
Dataset produksi susu tiap bulan di UK	6%	7%	8%	8%

Hasil eksperimen perhitungan algoritma SMA yang ditunjukkan dengan tabel 1 dan 2, dilakukan perhitungan akurasi menggunakan metode MAPE seperti yang ditunjukkan pada tabel 3. Angka persentase pada tabel 3 merupakan rata – rata MAPE tiap periode.

Dapat diperhatikan pada tabel 3, pada 2 dataset yang berbeda tersebut ditunjukkan pada periode 3 yaitu T(3), menunjukkan angka persentase paling baik dibanding 3 periode yang lain. Terdapat peningkatan error margin yang naik secara simultan dari perhitungan SMA 3 periode ke 6 periode.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah peneliti lakukan, disimpulkan bahwa dengan mengacu pada 2 dataset yang penulis gunakan, algoritma SMA dengan rata – rata 3 periode lebih baik daripada yang lain. Jika dibandingkan dengan perata – rata 4 – 6 periode, mulai dari 3 periode hingga 6 periode, terjadi peningkatan error rate, dengan error rate paling kecil ada pada 3 periode.

Saran untuk penelitian selanjutnya, penulis mengusulkan untuk melakukan

eksperimen algoritma ARFIMA, dimana algoritma tersebut merupakan perbaikan daripada algoritma ARIMA. Pada model algoritma konvensional, ARIMA merupakan algoritma yang bagus dalam melakukan prediksi, namun algoritma ARIMA memiliki kekurangan dimana hanya dapat memprediksi rentang jangka pendek. Algoritma ARFIMA adalah perbaikan dari algoritma ARIMA.

5. Daftar Pustaka

- [1] Irfan Abbas, 2016, *PENERAPAN METODE MOVING AVERAGE (MA) BERBASIS ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) UNTUK MEMBANDINGKAN POLA KURVA DENGAN TREND KURVA PADA TRADING FOREX ONLINE*. Jurnal Ilmiah Ilkom Vol 8 No 1
- [2] Surya Agustian, Heru Wibowo, 2019, *Perbandingan Metode Moving Average untuk Prediksi Hasil Kelapa Sawit*. SNTIKI, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.